



LensCoat® Fuji XF 50-140mm f2.8 R LM OIS ANLEITUNG

Teil 1 – Gegenlichtblende

Entfernen Sie die Gegenlichtblende vom Objektiv. Schieben und dehnen Sie die Objektivabdeckung vorsichtig an ihren Platz.

Teil 2

Schieben Sie Teil 2 nach unten zum Fokusring.

Stück 3

Schieben Sie Teil 3 nach unten zum Zoomring.

Stück 4

Schieben Sie Teil 4 nach unten zum Blendenring.

Teil 5 – kein Objektivfuß verwendet (zur Verwendung dieses Teils muss der Objektivfuß abgeschraubt werden)

Drehen Sie den Objektivring so, dass sich die Ringschraube in der Nähe des OIS-Schalters befindet, und schieben Sie Teil 5 über die letzte Segmentausrichtungsschraube und das Fenster für den Schalter.

Stück 5A Objektivfuß gebraucht

Schieben Sie Teil 5A direkt über den Blendenring und richten Sie das Fenster mit dem Schalter aus.

Objektivkragen Das LensCoat® Fuji 50-140 Objektivabdeckungsset enthält einen Neoprenstreifen mit Klebeband, wenn Sie den Objektivfuß verwenden, sowie das kleinere Stück Nr. 5A. Schneiden Sie die gewünschte Länge für die Teile aus, die Sie abdecken möchten.

LensCoat.com®
80 Throckmorton Straße
Freehold, NJ 07728