



LensCoat® Olympus M. Zuiko 40-150 f2.8 ANLEITUNG

Teil 1 – Gegenlichtblende

Entfernen Sie die Gegenlichtblendenverlängerung vom Objektiv. Schieben und dehnen Sie die Objektivabdeckung vorsichtig an ihren Platz.

Entfernen Sie den Stativfuß/den drehbaren Objektivring vom Objektiv. So können die Teile leichter montiert werden.

Teil 2

Schieben Sie Teil 2 bis zum Ende des Objektivs, direkt hinter dem Fokusring.

Teil 3

Schieben Sie Teil 3 nach unten zum Fokusring.

Teil 4

Schieben Sie Teil 4 nach unten zum Zoomring.

Teil 5 – kein Objektivring verwendet.

Schieben Sie Teil 5, das letzte Segment, und richten Sie die Aussparungen für die Ausrichtungsmarkierung und die Funktionstaste aus.

Teil 5A und 5B – Objektivring verwendet. Wenn

Sie den Objektivring verwenden, schieben Sie Teil 5A nach unten zwischen Ring und Zoomring und richten Sie dabei den Ausschnitt der Funktionstaste aus.

Schieben Sie Teil 5B über das letzte Segment und richten Sie dabei den Ausschnitt der Ausrichtungsmarkierung aus.

Objektivkragen Das LensCoat® Olympus 40-150mm Objektivabdeckungssset enthält einen Neoprenstreifen mit Klebeband, wenn Sie den Objektivkragen verwenden. Schneiden Sie die gewünschte Länge für die Teile aus, die Sie abdecken möchten.

LensCoat.com®

80 Throckmorton Street Freehold, NJ

07728