



LensCoat® Panasonic 100-400 f/4-6.3 DG OIS ANLEITUNG

Teil 1 - Gegenlichtblendenabdeckung

Entfernen Sie die Gegenlichtblende vom Objektiv. Richten Sie das kleine Loch mit der Blendenschraube aus. Schieben Sie die Objektivabdeckung vorsichtig hinein und ziehen Sie sie fest.

Entfernen Sie den Stativfuß vom drehbaren Objektivring. Dadurch können die Teile 2 bis 6 leichter montiert werden.

Stück 2

Schieben Sie nach dem Abnehmen des Stativfußes Teil 2 nach unten zum Objektivende, vorbei am Einzugsrohr.

Stück 3

Schieben Sie Teil 3 nach unten auf den Fokusring.

Stück 4

Schieben Sie Teil 4 nach unten auf den Laufsicherungsring.

Stück 5

Schieben Sie Teil 5 nach unten auf den Zoomring.

Stück 6 - Fensterstück

Schieben Sie Teil 6 auf, indem Sie die Öffnung für den Drehring und Begrenzer, das AF- und OIS-Fenster und die Öffnung für den Objektivfuß ausrichten.

Zoomobjektiv

Das LensCoat®Panasonic 100-400 Objektivabdeckungsset enthält ein optionales Teil, das NUR dann mit dem Klettverschluss am Objektiv befestigt werden kann, wenn das Objektiv vollständig ausgefahren ist

LensCoat.com®
80 Throckmorton Straße
Freehold, NJ 07728