



LensCoat® 105mm f/1.4 DG HSM Art Objektiv ANLEITUNG

Teil 1 - Gegenlichtblende

Entfernen Sie die Gegenlichtblende vom Objektiv. Schieben und dehnen Sie die Objektivabdeckung vorsichtig an ihren Platz.

Stück 2

Schieben Sie Teil 2 nach unten zum Fokusring

Teil 3 – AF- und Entfernungsskalenfenster Schieben Sie Teil

4 auf, indem Sie **die AF- und Entfernungsskalenfenster sorgfältig ausrichten und an die richtige Stelle schieben. Zum endgültigen Platzieren ziehen Sie das Entfernungsskalenfenster leicht vom Objektiv weg und passen es nach links oder rechts an.**

Teil 4 – kein Linsenring verwendet.

Schieben Sie Teil 5, das letzte Segment, um die Ausrichtung zu korrigieren.

Teil 4A, Linsenkragen verwendet.

Schieben Sie Teil 5A, das letzte Segment, um die Ausrichtung anzupassen.

Objektivkragen Das LensCoat® Sigma 105mm Objektivabdeckungsset enthält einen Neoprenstreifen mit Klebeband, wenn Sie den optionalen Objektivkragen verwenden, sowie das kleinere Stück Nr. 4A. Schneiden Sie die gewünschte Länge für die Teile aus, die Sie abdecken möchten.

LensCoat.com®

80 Throckmorton Street Freehold,

NJ 07728