



LensCoat® Canon 100mm f2.8 L IS Macro ANLEITUNG

Teil 1 - Gegenlichtblendenabdeckung

Entfernen Sie die Gegenlichtblendenabdeckung vom Objektiv. Schieben Sie die Objektivabdeckung vorsichtig an ihren Platz und ziehen Sie sie fest.

Stück 2

Entfernen Sie die Gegenlichtblende und schieben Sie Teil 2 vom Glas nach unten, bis knapp über den Fokusring.

Richten Sie das Fenster der Entfernungsskala aus. **Ziehen Sie das Fenster zur endgültigen Platzierung leicht von der Linse weg und richten Sie es nach links oder rechts aus.**

Stück 3

Teil 3 auf den Fokusring aufschieben.

Stück 4

Schieben Sie Teil 4 über die Linse und positionieren Sie es so, dass es mit dem Montageloch (roter Punkt) und dem Fenster des Steuerschalters übereinstimmt. **Zur endgültigen Platzierung ziehen Sie das Fenster etwas von der Linse weg und richten es nach links oder rechts aus.**

****Sie sollten die Bedienelemente mit dem Finger durch das Kunststofffenster schieben können. Manche Leute stanzen gerne kleine Löcher in den Kunststoff, um den Zugang zu erleichtern. Wenn Sie sich dafür entscheiden, seien Sie vorsichtig, da das Fenster leicht zerstört werden kann.**

Optionaler drehbarer Objektivring

Das LensCoat®Canon 100mm f2.8 Macro L IS Objektivabdeckungsset enthält ein kleineres Stück 4 zur Verwendung, wenn der drehbare Objektivring angebracht ist. Außerdem einen Neoprenstreifen mit Klebeband auf der Rückseite für den drehbaren Objektivring. Schneiden Sie die gewünschte Länge für die Teile des Objektivrings aus, die Sie abdecken möchten. Schneiden Sie zuerst das längste Stück ab. Nachdem Sie alles zugeschnitten haben, entfernen Sie die Klebebandrückseite, indem Sie vorsichtig eine kleine Ecke zurückfalten und auf den Objektivring auftragen.

LensCoat.com®
80 Throckmorton Straße
Freehold, NJ 07728