



LensCoat® Olympus 300 f4 IS ANLEITUNG

Teil 1 - Gegenlichtblendenabdeckung

Schieben und strecken Sie die Objektivabdeckung vorsichtig über die ausziehbare Gegenlichtblende und auf das Objektivgehäuse. Die Gegenlichtblendenabdeckung ist so konzipiert, dass sie über das Gehäuse gleitet, wenn die Blende ausgezogen ist. Sie sollte auch leicht zurückgleiten. Wenn die Abdeckung beim Einfahren der Blende zu klemmen oder sich zu verziehen scheint, drehen Sie die Blende beim Einfahren einfach leicht.

Entfernen Sie den Stativfuß/den drehbaren Objektivring. Dadurch können die anderen Teile leichter installiert werden.

Stück 2

Schieben Sie Teil 2 nach dem Entfernen des Stativfußes/Drehrings nach unten zum Fokusring.

Stück 3

Schieben Sie Teil 3 nach dem Entfernen des Stativmontagefußes/Drehrings nach unten bis über den Fokusring und klappen Sie das Fenster über den AF-Bedienelementen hoch.

Teil 4

Dieses Teil wird nur verwendet, wenn der Drehring nicht verwendet wird. Sie können dieses Teil entweder über die DR-Abdeckung oder ohne die Abdeckung auf das Objektiv selbst schieben.

Stück 5

Schieben Sie Teil 5 auf das letzte Segment der Linse und richten Sie das Loch mit dem Ausrichtungspunkt aus

Drehbarer Objektivring und AF-Steuerung

Das LensCoat® Olympus 300 f4 IS Objektivschutzset enthält einen Neoprenstreifen mit Klebeband auf der Rückseite. Schneiden Sie die gewünschte Länge für den Objektivkragen aus. Entfernen Sie nach dem Schneiden die Rückseite des Klebebands, indem Sie vorsichtig eine kleine Ecke zurückfalten und es auf den Objektivkragen auftragen.

LensCoat.com®
80 Throckmorton Straße
Freehold, NJ 07728