



## **LensCoat® Canon 100-400 IS II ANLEITUNG**

### **Teil 1 - Gegenlichtblendenabdeckung**

Entfernen Sie die Gegenlichtblendenabdeckung vom Objektiv. Schieben Sie die Objektivabdeckung vorsichtig an ihren Platz und ziehen Sie sie fest.

### **Stück 2**

Entfernen Sie den drehbaren Kragenfuß, um die Teile 2–4 leichter platzieren zu können. Strecken Sie Teil 2 und schieben Sie es am Objektiv entlang zum Zoomring.

### **Stück 3**

Schieben Sie Teil 3 am Objektiv entlang zum Zoom-Spannring.

### **Stück 4**

Schieben Sie Teil 4 nach unten zum Fokusing der Linse.

### **Stück 5**

Schieben Sie Teil 5 auf das letzte Segment des Objektivs, um das Entfernungsfenster und die AF-Steuerung auszurichten. **Ziehen Sie das Fenster für die endgültige Platzierung etwas vom Objektiv weg und richten Sie es nach links oder rechts aus.**

**Optionale Teile für den Fall, dass der Objektivfuß nicht verwendet wird.**

### **Stück 4b**

Wenn Sie den Objektivfuß nicht verwenden, können Sie Teil 4b über den Drehring schieben, wobei Sie das Loch mit dem Drehringknopf ausrichten und Teil 5 wie oben beschrieben verwenden.

**-oder-**

### **Stück 5b**

Wenn Sie den Objektivfuß nicht verwenden, ziehen Sie den Drehring fest, nachdem Sie die Linie auf dem Ring mit der roten Ausrichtungsmarkierung ausgerichtet haben. Anschließend können Sie Teil 5b über den Drehring schieben und dabei das Loch mit dem Drehringknopf und den Fenstern ausrichten. Dieses Teil wird anstelle von Teil 5 verwendet.

### **Drehbarer Objektivring**

Das LensCoat®Canon 100-400 IS II Objektivabdeckungsset enthält einen Neoprenstreifen mit Klebeband auf der Rückseite für den drehbaren Objektivring, wenn Sie die Teile 4b oder 5b nicht verwenden. Schneiden Sie die gewünschte Länge für die Teile des Objektivrings aus, die Sie abdecken möchten. Schneiden Sie zuerst das längste Stück ab. Nachdem Sie alles zugeschnitten haben, entfernen Sie die Klebebandrückseite, indem Sie vorsichtig eine kleine Ecke zurückfalten und auf den Objektivring auftragen.

### **Zoomobjektiv**

Das LensCoat®Canon 100-400 IS II Objektivschutzset enthält ein optionales Teil, das mit dem Klettverschluss am Objektiv befestigt werden kann, der jedoch nur verwendet wird, wenn das Objektiv vollständig ausgefahren ist

LensCoat.com®  
80 Throckmorton Straße  
Freehold, NJ 07728