



LensCoat® Canon RF 24-105mm f/4L IS ANLEITUNG

Teil 1 - Gegenlichtblendenabdeckung

Entfernen Sie die Gegenlichtblendenabdeckung vom Objektiv. Schieben Sie die Objektivabdeckung vorsichtig an ihren Platz und ziehen Sie sie fest.

Teil 2

Schieben Sie Teil 2 am Objektiv entlang zum Steuerring.

Stück 3

Schieben Sie Teil 3 entlang der Linse nach unten zum Fokusring.

Stück 4

Schieben Sie Teil 4 am Objektiv entlang zum Zoomring.

Teil 5 - AF / IS und Fenster sperren

Schieben Sie Teil 5 auf, indem Sie die AF-/IS- und Sperrfenster ausrichten. Zur endgültigen Platzierung ziehen Sie das Entfernungsskalenfenster etwas vom Objektiv weg und passen es nach links oder rechts an.

Zoomobjektiv

Das LensCoat®Canon 24-105 f/4L IS Objektivschutzset enthält ein optionales Teil, das NUR dann mit dem Klettverschluss am Objektiv befestigt werden kann, wenn das Objektiv vollständig ausgefahren ist

LensCoat.com®
80 Throckmorton Straße
Freehold, NJ 07728