



LensCoat® Pentax 150-450 BEDIENUNGSANLEITUNG

Teil 1 - Gegenlichtblendenabdeckung

Entfernen Sie die Gegenlichtblendenabdeckung vom Objektiv. Schieben Sie die Objektivabdeckung vorsichtig an ihren Platz und ziehen Sie sie fest.

Stück 2

Entfernen Sie den drehbaren Kragenfuß für eine einfache Platzierung. Ziehen Sie Teil 2 vom Glas herunter und schieben Sie es bis knapp über der Zoomring.

Stück 3

Teil 3 strecken und über das Objektiv zum Zoomring schieben.

Stück 4

Schieben Sie Teil 4 vorsichtig direkt hinter dem Fokusring auf das Objektiv und richten Sie es auf das Fenster für die AF-Steuerung und den Sperrschalter aus. **Ziehen Sie das Fenster zur endgültigen Platzierung leicht vom Objektiv weg und richten Sie es nach links oder rechts aus.**

Stück 5

Schieben Sie Teil 5 vorsichtig nach unten zum Fokusring.

Stück 6

Schieben Sie Teil 6 direkt hinter dem Drehring auf die Linse und richten Sie es mit dem Entfernungsskalenfenster aus. **Ziehen Sie das Fenster zur endgültigen Platzierung leicht von der Linse weg und richten Sie es nach links oder rechts aus.**

Drehbarer Objektivring

Das LensCoat® Pentax 150-450 Objektivabdeckungsset enthält einen Neoprenstreifen mit Klebeband auf der Rückseite für den drehbaren Objektivring. Schneiden Sie die gewünschte Länge für die Teile des Objektivrings aus, die Sie abdecken möchten.

Schneiden Sie zuerst das längste Stück ab. Entfernen Sie nach dem Schneiden die Schutzfolie des Klebebands, indem Sie vorsichtig eine kleine Ecke zurückfalten und es auf den Linsenring auftragen.

Zoomobjektiv

Das LensCoat® Pentax 150-450 Objektivschutzset enthält ein optionales Teil, das NUR dann mit dem Klettverschluss am Objektiv befestigt werden kann, wenn das Objektiv vollständig ausgefahren ist.

LensCoat.com®
80 Throckmorton Straße
Freehold, NJ 07728