



LensCoat® Canon 24-105 f/4L IS II ANLEITUNG

Teil 1 - Gegenlichtblendenabdeckung

Entfernen Sie die Gegenlichtblende vom Objektiv. Schieben und strecken Sie die Objektivabdeckung vorsichtig an ihren Platz, indem Sie die gezackten Abschnitte ausrichten.

Stück 2

Entfernen Sie die Gegenlichtblende, strecken Sie Teil 2 und schieben Sie es nach unten zum Fokusring.

Stück 3

Schieben Sie Teil 3 über das Objektiv und positionieren Sie es zwischen Zoomring und Fokusring. Richten Sie das Fenster für die AF-Steuerung, die Entfernungsskala und das Loch für den Sperrschalter aus. **Ziehen Sie das Fenster zur endgültigen Platzierung leicht vom Objektiv weg und richten Sie es nach links oder rechts aus.**

****Sie sollten die Bedienelemente mit dem Finger durch das Kunststofffenster schieben können. Manche Leute stanzen gerne kleine Löcher in den Kunststoff, um den Zugang zu erleichtern. Wenn Sie sich dafür entscheiden, seien Sie vorsichtig, da das Fenster leicht zerstört werden kann.**

Stück 4

Schieben Sie Teil 4 auf den Zoomring, indem Sie die Kerbe an der Markierung für die Objektivfassung (roter Punkt) auf dem Objektiv ausrichten. Achten Sie dabei darauf, das Loch nicht zu stark zu ziehen/dehnen, um Risse zu vermeiden.

Zoomobjektiv

Das LensCoat®Canon 24-105 f/4L IS II Objektivschutzset enthält ein optionales Teil, das NUR dann mit dem Klettverschluss am Objektiv befestigt werden kann, wenn das Objektiv vollständig ausgefahren ist

LensCoat.com®
80 Throckmorton Straße
Freehold, NJ 07728