



LensCoat® Nikon 28-300 f/3.5-5.6 VR ANLEITUNG

Teil 1 - Gegenlichtblendenabdeckung

Entfernen Sie die Gegenlichtblende vom Objektiv. Schieben und strecken Sie die Objektivabdeckung vorsichtig an ihren Platz, indem Sie die gezackten Abschnitte ausrichten.

Stück 2

Entfernen Sie die Gegenlichtblende, strecken und schieben Sie Teil 2 vom Glas nach unten, bis knapp über den Zoomring.

Stück 3

Schieben Sie Teil 3 zum Zoomring.

Teil 4 - Entfernungsskala-Fenster / Zoom-Lock-Schalterloch

Schieben Sie Teil 4 direkt hinter dem Fokusring nach unten, sodass das Entfernungsskalafenster und das Loch für den Zoom-Sperrschalter aufeinander ausgerichtet sind. **Ziehen Sie das Fenster zur endgültigen Platzierung leicht vom Objektiv weg und richten Sie es nach links oder rechts aus.**

Stück 5

Schieben Sie Teil 5 nach unten zum Fokusring der Linse.

Teil 6 - VR/AF-Fenster

Schieben Sie Teil 6 auf, indem Sie das Fenster über den VR-Bedienelementen ausrichten. **Zur endgültigen Platzierung ziehen Sie das Fenster leicht von der Linse weg und passen es nach links oder rechts an.**

Zoomobjektivtubus Das

LensCoat® Nikon 28-300 f/3.5-5.6 VR-Objektivabdeckungsset enthält ein optionales Teil, das NUR dann mit dem Klettverschluss am Objektiv befestigt werden kann, wenn das Objektiv vollständig ausgefahren ist

LensCoat.com®
80 Throckmorton Straße
Freehold, NJ 07728