



LensCoat® Sony FE 70-200 mm f/4 G OSS ANLEITUNG

Teil 1 – Gegenlichtblendenabdeckung

Entfernen Sie die Gegenlichtblendenabdeckung vom Objektiv. Schieben und dehnen Sie die Objektivabdeckung vorsichtig an ihren Platz.

Teil 2 :

Entfernen Sie den Drehring, um Teil 2 leichter platzieren zu können, und schieben Sie es entlang der Linse nach unten zum Fokusring.

Teil 3:

Schieben Sie Teil 3 bei entferntem Drehring vorsichtig nach unten auf das Objektiv, bis direkt hinter den Zoomring.

Teil 4 :

Schieben Sie Teil 4 bei entferntem Drehring vorsichtig über das Objektiv zum Zoomring.

Teil 5

Schieben Sie Teil 5 nach dem Entfernen des Drehrings vorsichtig das Objektiv hinunter und richten Sie es am AF-Kontrollfenster aus.

Ziehen Sie das Fenster für die endgültige Platzierung etwas vom Objektiv weg und richten Sie es nach links oder rechts aus. *Wenn Sie den Drehring verwenden, verwenden Sie den kleineren Teil 5b für den AF-Kontrollbereich und verwenden Sie Teil 6.

Teil 6

Verwenden Sie dieses Teil nur mit dem Drehring. Schieben Sie Teil 6 auf, indem Sie das Ausrichtungsloch mit der Ausrichtungsmarkierung auf der Linse ausrichten. Wenn Sie den Drehring nicht verwenden, verwenden Sie stattdessen Teil 5.

Drehbarer Objektivring Das

LensCoat®Sony 70-200 Objektivabdeckungsset enthält einen Neoprenstreifen mit Klebeband auf der Rückseite für den drehbaren Objektivring. Schneiden Sie die gewünschte Länge für die Teile des Objektivrings aus, die Sie abdecken möchten.

Schneiden Sie zuerst das längste Stück ab. Entfernen Sie nach dem Schneiden die Schutzfolie des Klebebands, indem Sie vorsichtig eine kleine Ecke zurückfalten und es auf den Linsenring auftragen.

LensCoat.com®

80 Throckmorton Street Freehold, NJ

07728